

TECA LH RISCALDATA

ADATTA A TUTTE LE MARCHE DI DEFIBRILLATORI DAE



Spie LED
per allarme e
riscaldamento



Linguetta di **apertura rapida**
con **sollevamento automatico** del portellone

Installazione **a parete**

Adatta per **ambienti esterni**

In **resistente ABS trasparente**
con **retroilluminazione a LED**

Sistema di **riscaldamento interno**
con **ricircolo forzato dell'aria**

Apertura automatica del portellone

Allarme acustico bitonale e visivo
all'apertura del portellone

Livello di **protezione IP55**

Le **grafiche informative** riportano
il simbolo DAE e istruzioni di uso rapido

APERTURA DELLA TECA IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

1 TIRARE LA
LINGUETTA GIALLA



2 IL PORTELLONE
SI SOLLEVA
AUTOMATICAMENTE
E SI ATTIVA L'ALLARME



3 PRELEVARE
IL DAE



SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: **TECA LH**

Materiali: ABS (cabinet), Alluminio (piastre)

Dimensioni teca esterne (LxAxP): **40 x 40 x 20 cm**

Dimensioni teca interne (LxAxP): **30 x 28 x 15 cm**

Peso: **2 Kg**

Alimentazione: **12V**

Assorbimento: **7W con riscaldamento non attivo,**
77W con riscaldamento attivo

Range temperature: **-20°C / +50°**

Attivazione allarme: all'**apertura della teca**

Allarme acustico: di tipo **bitonale**

Potenza segnale bitonale: **105 dBC**